



## IRBIS

IRBIS

### Tipologia di copertura con travi alari

Il sistema di copertura con tegolo alare **IRBIS** ad alte prestazioni, è studiato specificatamente per le strutture di tipo industriale o commerciale che necessitano di grandi maglie strutturali.

È caratterizzato da travi principali a "V" intervallate da coppelle in calcestruzzo ad estradosso piano e curvo e intradosso nervato.

Sulla copertura possono facilmente essere inserite finestrate e **Shed** e/o **zenitali**. Ideale per superfici di grandi dimensioni, permette un'ottima gestione degli spazi e dei volumi.

La caratteristica principale di questa tipologia strutturale è che i tegoli **IRBIS** non necessitano di travi di banchina per l'appoggio, ma vengono appoggiati direttamente sopra al pilastro, permettendo un notevole risparmio economico e consentendo lo scarico delle acque meteoriche direttamente nel pilastro senza il deflusso attraverso i canali sulle travi di bordo.

#### Principali caratteristiche:

- Coperture per luci fino a 30,00 ml
- Ottime prestazioni di isolamento termico e acustico
- Resistenza al fuoco fino a R=120'
- Completa pedonabilità
- Possibilità di inserimento di lucernai zenitali o a Shed
- Possibilità di installazione di impianto fotovoltaico
- Possibilità di utilizzo di diverse tipologie di manto di copertura
- Utilizzo limitato delle guaine
- Assenza dei timpani di testata
- Scarico acqua direttamente nei pluviali
- Marcatura CE



#### Contattaci

T : +39.0721788789

M : info@deltaprefabbricati.com

PEC : info@pec.deltaprefabbricati.com

I : Loc. Pontericciole, 61044 Cantiano (PU)